

小孔喷注型消声器

型号: GD2000-MS 系列小孔喷注型消声器

品牌: 东劭®电力设备

产地: 江苏省 连云港市

类别: 工业消声降噪音, 蒸汽排放消声器

关键字: 多级 不锈钢 小孔 喷注 放散 蒸汽 消声器

单价: 按小孔型消声器型号规格/排汽工况参数

客户行业或用途: 蒸汽锅炉, 安全阀及其它热力设备排汽消音

小孔喷注型消声器的用途主要应用于发电厂电站、热电厂、水泥厂、化工厂、钢铁厂、冶金、造纸、印染、纺织等工矿企业。其组成系列有蒸汽安全阀、排汽阀放散用小孔型消声器；锅炉生火对空排气用及其它高温高压气体排放用小孔消声器。

小孔喷注型消声器的特点是一种能阻碍声音传播而让气流顺利通过、防治气流动力性噪声的专用设备。在结构上合理紧凑。具有体积小，重量轻，强度高，安装检修方便等优点。是一种效果显著的控制排气放散噪声的消声设备。其消声值在 32-45dB(A)。使排放标准符合国家《工业企业噪声卫生标准》。

小孔喷注型消声器的材质声学壳体选用优质不锈钢制造，连接管根据设备蒸汽工况来确定。常用的三种接管材质为 20 碳素钢，304 (06Cr19Ni10)、321(1Cr18Ni9Ti\0Cr18Ni10Ti) 不锈钢以及适用于高温高压的 12Cr1MoV 合金钢管和 15CrMo 合金钢管。

小孔喷注型消声器适用的蒸汽工况范围蒸汽温度：104℃-540℃，蒸汽压力：0.5-13.83MPa。

小孔喷注型消声器订货须知：**a.提供消声对象为何种设备；b.排汽流量 (t/h)；c.排汽压力及温度 (MPa、℃)；d.蒸汽排汽管尺寸。**

热力设备的蒸汽排放对象种类繁多，我公司可根据您所提出的排汽量、蒸汽压力等级、蒸汽温度及接管尺寸等设计制造出相应满足于运行参数的消声降噪设备。定制 **FHX 型复合式蒸汽排汽消声器**及 **ZHS 型组合式蒸汽排汽消声器**。



东劭®电力设备—连云港景全机械有限公司

地址：江苏省连云港市海州区锦屏镇 景全公司 (222021)

电话：0518-85217530，85029777

传真：0518-85217430

网址：<http://www.051885029777.com>

邮箱：jqco#jqco.cn